
MERKBLATT PLISSIERUNG



Dieses Merkblatt informiert über Ursachen für ein mögliches Ausbeulen oder Aushängen eines Plissee-Behanges sowie über Pflege-Tipps zur Vermeidung von Schäden am Plissee.

Wissenswertes über die Plissierung von Stoffen

Die Materialwahl ist für das Plissieren von ganz wesentlicher Bedeutung. Die im VSIS organisierten Hersteller verwenden generell nur Gewebe, die eine qualitativ hochwertige und dauerhafte Plissierung gewährleisten. Der Grad der Formstabilität ist abhängig von der gewählten Gewebeatart. Bezüglich Haltbarkeit der Falten vorzuziehen sind Synthetikfasern. Ideal für das Plissieren ist Polyester. Bei Mischgeweben erhöht sich die Haltbarkeit mit der Zunahme des Synthetikfaseranteils.

Webwaren weisen grundsätzlich eine bessere Permanenz auf, als Maschenwaren (geschlaufte Gewebe).

Eine knitterarme Ausrüstung bedeutet sinnlogischerweise in der Regel eine Behinderung des Plisseefixierprozesses. Auch die verwendeten Farbstoffe haben Einfluss auf die Plissierfähigkeit. So kann es vorkommen, dass Gewebe eines Herstellers bei einigen Farbtönen eine fehlende Regelmässigkeit in der Bedienung weniger verzeiht, als bei anderen Farbtönen.

Bei Anlagen in grosser Breite sollte kein besonders schweres Gewebe eingesetzt werden, da sich die Plissierung ansonsten im oberen Bereich aushängen kann. Es handelt sich dabei um eine herstellerunabhängige physikalische Gegebenheit.

In jedem Fall wichtig und in den Verkaufsunterlagen der VSIS-Mitgliedsunternehmen empfohlen, ist eine regelmässige Bedienung der Plissee-Anlagen. Diese ist erforderlich, um ein Aushängen der Falten zu vermeiden und der Plissierung des Gewebes dauerhaft Impulse zu geben.

MERKBLATT PLISSIERUNG

Lang lebe die Plissierung - Pflege-Tipps für Ihr Plissee

- Bedienen Sie den Plissee-Behang möglichst täglich, um dem Gewebe dauerhaft Impulse zu geben (komplett ausfahren und wieder zusammenschieben)
- Wenn sich das Plissee nicht in Benutzung befindet, sollte der Behang zusammengefaltet bleiben.
- Entstauben Sie Ihre Plissees regelmässig.
- Prüfen Sie den Plisseestoff regelmässig auf Verschmutzungen und entfernen Sie diese gemäss der Pflegehinweise zum Produkt.
- Um eine Kondenswasser-Bildung zu vermeiden, sollte bei der Montage auf den erforderlichen Abstand zur Fensterscheibe geachtet werden.
- Achten Sie bitte auch darauf, dass der ausgefahrene Behang nicht durch Gegenstände, Möbelstücke etc. gegen das Fenster gedrückt wird.
- Ein ausreichender Abstand zur Fensterscheibe ermöglicht die erforderliche Luftzirkulation. Reduzieren Sie die Luftfeuchtigkeit durch regelmässiges Lüften der Räume. Dies reduziert das Risiko der Kondenswasserbildung.
- Achten Sie bei der Bedienung bitte darauf, dass Sie nur den Bediengriff ohne die erste Falte greifen. Dies ist erforderlich, um eine Verfilzung des Stoffes im Griffbereich zu vermeiden.
- Achten Sie bitte darauf, dass Sie frei verschiebbare Vorhänge (Modelle mit Bediengriff) beim Verschieben nicht zu sich hinziehen.
- Vermeiden Sie bitte eine dauerhafte Exposition des Behangs gegenüber Dampf (z.B. in der Küche).

Zusammenfassung der wesentlichen Punkte

- Bedienen Sie den Plissee-Behang möglichst täglich, um dem Gewebe bzw. den Falten immer wieder ihren Ursprung zu geben. Regelmässiges mehrstündiges Zusammenfalten des Behangs erhöht die Langlebigkeit der Plissierung.
- Beachten Sie generell die Pflege-Hinweise zu Ihrem Plissee-Produkt.
- Für die Plissierung von ganz wesentlicher Bedeutung ist die Materialwahl.
- Die Haltbarkeit der Falten erhöht sich mit der Zunahme des Synthetikanteils.
- Insbesondere bei Anlagen mit grösseren Dimensionen ist auf die Materialwahl und das Befolgen der Pflege-Tipps besonderes Augenmerk zu legen.
- Eine knitterarme Ausrüstung führt in der Regel zu einer Behinderung des Plissefixierprozesses.